

# Leistungserklärung Baumit RenovierSpachtel W



## Leistungserklärung Nr.: 01 LEO RenovierSpachtel W

- 1. Eindeutiger Kenncode der Produkttype:**  
Baumit RenovierSpachtel W
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
Baumit RenovierSpachtel W
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**  
Im Werk hergestellter Normalputzmörtel zur Anwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden
- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**  
w&p Baustoffe GmbH,  
Ferdinand - Jergitsch – Straße 15  
A-9020 Klagenfurt  
  
Werk Leoben  
Einödmayergasse 2  
A-8700 Leoben
- 5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**  
-
- 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**  
System 4
- 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
-
- 8. Erklärte Leistung**

Eigenschaften	Leistung	Prüfnorm
Einstufung	GP – CS II	EN 998-1
Brandverhalten	Klasse A2	EN 998-1
Haftzugfestigkeit	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Bruchbild B	EN 1015-12
Wasseraufnahme	W 2	EN 1015-18
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	$\leq 25$	EN 1015-19
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,47 W/(mK) Tabellenwert nach EN 1745 für P = 50% 0,54 W/(mK) Tabellenwert nach EN 1745 für P = 90%	EN 1745
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	KLF	EN 998-1

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Dr. Hubert Mattersdorfer  
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH



Mag. Wolfgang Marcher  
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH

Klagenfurt, 17.6.2013

# Teljesítménynyilatkozat Baumit RenovierSpachtel W (Baumit Felújítótapasz fehér)



Teljesítménynyilatkozat száma: 01 LEO RenovierSpachtel W

**1. A termék egyedi azonosító kódja:**

01 LEO RenovierSpachtel W

**2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

01 LEO RenovierSpachtel W

**3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**

Gyárilag kevert, por alakú ásványi kötőanyagú, vékony rétegű javítóhabarcs homlokzatok felújítására, tapaszolásra és beton felületek javítására

**4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

w&p Baustoffe GmbH,  
Ferdinand - Jergitsch – Straße 15  
A-9020 Klagenfurt

Werk Peggau  
Alois-Kern-Straße 1  
A-8120 Peggau

**5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, aki-nek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:**

-

**6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**

Rendszer 4

**7. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:**

-

## 8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés:	GP – CS II	EN 998-1
Tűzveszélyességi osztály:	A2	EN 998-1
Nyomószilárdság:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Húzó- hajlítószilárdság:	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ - töréskép B	EN 1015-12
Vízfelvétel:	W 2	EN 1015-18
Páraáteresztő képesség: ( $\mu$ )	$\leq 25$	EN 1015-19
Hővezető-képesség:	0,47 W/(mK) EN táblázatos érték EN 1745 szerint P=50% 0,54 W/(mK) EN táblázatos érték EN 1745 szerint P=90%	EN 1745
Tartósság (fagyállóság):	NPD	EN 998-1

**9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

A gyártó nevében és részéről aláíró személy(ek):

Dr. Hubert Mattersdorfer  
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH

Mag. Wolfgang Marcher  
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH

.....  
(név és beosztás)

Klagenfurt, 2013-06-13  
(a kiállítás helye és dátuma)