

## Beton válaszfalelem VF 12 (12 x 50 x 22 cm)



Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Méretek (hossz x szélesség x magasság)	500 x 120 x 220 mm
Mérettűrési kategória	D1
	Síklapúság: NPD
	Párhuzamosság: NPD
Alak	3. csoport az EN 1996-1-1 szerint
Közepes nyomószilárdság	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$ (I. kategória)
Nedvesség okozta alakváltozás	NPD
Nyírási tapadószilárdság	$0,15 \text{ N/mm}^2$ EN 998-2 "C" melléklet szerint
Tűzveszélyesség	A1
Kapilláris vízfelvétel	nem védett helyen nem használható fel
Páradiffúziós ellenállás	$\mu = 5/15$ (EN 1745 szerint)
Bruttó száraz testsűrűség	$1200 \text{ kg/m}^3$ (D1)
Hővezetési ellenállás	NPD
Tartósság (fagyállóság)	nem védett helyen nem alkalmazható
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz

### TERMÉKMEGHATÁROZÁS

Lakó-, üdülő-, közösségi-, ipari-, mezőgazdasági és egyéb épületek önhordó válaszfal szerkezeteként használható, de jól alkalmazható tetőtérbeépítések válaszfalaként is. Felhasználható még szigetelést védő és tartófalak építéséhez.

Kiadás dátuma: 2015.szeptember 1.