

LeierPLAN 10/50 N+F téglá (10 x 50 x 24,9 cm)



Gyártóhely		Devecser
Névleges méret	mm	100 x 500 x 249
Súly	kg/db	9,0
Bruttó száraz testsűrűség	kg/m ³	720
Anyagszükséglet	db/m ²	8
Falazóelem osztály EC6 szerint		2 (MSZ EN 1996-1-1)
Habarcsigény	l/m ²	0,8
Falazat m ² súlya vakolat nélkül	kg/m ²	73
Deklarált nyomószilárdság	N/mm ²	10
Szabványos nyomószilárdság		14,18
Hőátbocsátási tényező [U] (vakolatlan falazatra)	W/m ² K	1,23
Egyenértékű hővezetési tényező [λ_u] (vakolatlan falazatra)	W/mK	0,180
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlásiszám [Rw]	dB	35 (kétoldali 1,5 cm mészcement vakolattal)
Páradiffúziós ellenállás [μ]		5/10
Éghetőség		A1 Euroosztály (nem éghető)
Tűzállósági határérték		EI 60
Tapadószilárdság	N/mm ²	0,15 (MSZ EN 998-2:2003, „C” függelék szerint)
Fagyállóság		F0, nem védett helyen nem használható fel
Vízfelvétel		Nem védett helyen nem használható fel

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

LeierPLAN vékonyágyas falazóhabarcs
LeierFIX univerzális ragasztóhab
bekötőszalag

TERMÉKMEGHATÁROZÁS

10 cm vastag nem teherhordó válaszfalak építésére alkalmas. A csiszolt technológia lehetővé teszi a gyors, precíz falazást.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Válaszfalakhoz, LeierPLAN vékonyágyas falazóhabarccsal vagy LeierFIX univerzális ragasztóhabbal falazva.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS

A gyártás során az MSZ EN 771-1 szabványnak megfelelő saját és külső ellenőrzés biztosítja az egyenletes jó minőséget.