

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Fundament 4,0 Szybki Profil SBS
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Gyártás dátuma: lásd a termék csomagolásán érvényes 2015-01-15 -
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is.
4	A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Fundament 4,0 Szybki Profil SBS Icopal SA Łaska 169-197 98-220 Zduńska Wola Polska (PL)
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	nem releváns
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	rendszer 2+ rendszer 4
7	<p>Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:</p> <p>A bejelentett üzemi gyártásellenőrző szervezet 1488 ITB Warszawa számú akkreditált üzemi gyártásellenőrzési tanúsító szervezet elvégezte az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és az üzemi gyártásellenőrzést valamint a folyamatos ellenőrzést, becslést és értékelést, és üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt adott ki. (1488 - CPR - 0381/Z)</p> <p>()</p> <p>()</p>	
8	Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:	nem releváns

9 A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Alapvető tulajdonságok	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	Osztály F	EN 13969:2004/ A1:2006
Vízzáróság	200 kPa	
Ütésellenállás (A módszer)	1500 mm	
Ütésellenállás (B módszer)	2000 mm	
Lemezátlapolások nyírési szilárdsága, H	800 +200/-100 N/50 mm	
Lemezátlapolások nyírési szilárdsága, K	1000 +200/-100 N/50 mm	
Hideghajlíthatóság	-12 °C	
Húzó erő H	1000 +200/-0 N/50 mm	
Húzó erő K	800 +200/-0 N/50 mm	
Nyúlás hossz irányban	50 +10/-10 %	
Nyúlás kereszt irányban	50 +10/-10 %	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás (B módszer)	20 kg	
Továbbszakadási szilárdság (szegszárral) H	350 +100/-100 N	
Továbbszakadási szilárdság (szegszárral) K	350 +100/-100 N	
Tartósság mesterséges öregítéssel szemben: Vízzáróság	200 kPa	
Vegyszerállóság: Vízzáróság	NPD	
Veszélyes anyag	Megjegyzés 1&2	

Note1/Megjegyzés 1: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy aszbesztet

Note2/Megjegyzés 2: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarációja a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesít követelmények: nem releváns

10

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Zbigniew Czarnecki

Dyrektor ds. Techniczno
- Produkcyjnych