



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE



EXIT

SZ.

**P029**

változat 1

ENTER

**1 A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

**V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS**

**2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

Gyártás dátuma: lásd a termék csomagolásán  
érvényes 01.07.2013 -

**3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**

Hordozóréteges bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére.

**4 A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS  
Icopal SA  
Łaska 169-197  
98-220 Zduńska Wola  
Polska ( PL )

**5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:**

nem releváns

**6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**

rendszer 2+  
rendszer 4

**7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:**

A bejelentett üzemi gyártásellenőrző szervezet 1434 PCBC S.A. Gdańsk számú akkreditált üzemi gyártásellenőrzési tanúsító szervezet elvégezte az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és az üzemi gyártásellenőrzést valamint a folyamatos ellenőrzést, becslést és értékelést, és üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt adott ki. (1434 - CPD - 0049)

()

()

**8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:**

nem releváns

**9 A nyilatkozat szerinti teljesítmény**

Alapvető tulajdonságok	Alapvető tulajdonságok	Harmonizált műszaki előírások
Viselkedés külső tűzzel szemben	NPD	EN13707:2004/ A2:2009
Tűzvédelmi osztály	Osztály F	
Vízzáróság	10 kPa	
Húzó erő H	400 +100/-100 N/50 mm	
Húzó erő K	300 +100/-100 N/50 mm	
Nyúlás hossz irányban	4 +2/-2 %	
Nyúlás kereszt irányban	4 +2/-2 %	
A gyökérzet behatolásával szembeni ellenálló képesség	NPD	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás (A módszer)	NPD	
Útésellenállás (A módszer)	NPD	
Továbbszakadási szilárdság	NPD	
Lemezátlapolások lefejtési ellenállása	NPD	
Lemezátlapolások nyírási szilárdsága	NPD	
Tartósság: Folyási ellenállás emelt hőmérsékleten	100 +10/-10 °C	
Hideghajlíthatóság	-5 °C	
Veszélyes anyag	Megjegyzés 1&2	

Note1/Megjegyzés 1: Ez a termék nem tartalmaz szénkátrányt vagy aszbesztet.

Note2/Megjegyzés 2: Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyag kibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények: nem releváns

**10 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy:**

Zduńska Wola 01.07.2013

Zbigniew Czarniecki  
Dyrektor ds. Techniczno  
- Produkcyjnych

PDF Download