


Péter és Veronika gyermekei már egyetemre járnak, így kettesben varázsolnak maguknak újrahőszigetelt otthont.

Hőszigetelés mindenkinek

BACHL tecta-PUR® 022

ÚJ ÉPÍTÉSŰ MAGASTETŐK SZARUFÁK FELETTI HŐSZIGETELÉSE

- Kiemelkedő hőszigetelő tulajdonság ($\lambda_d = 0,022 \text{ W/mK}$)
- Teljes tetőfelületet egyenletesen befedő poliuretán (PIR) hőszigetelés
- Vékony rétegben is kiváló hőszigetelő hatással bír
- Kétoldali alufólia kasírozása előnyös az optimális téli-nyári hővédelem érdekében
- A felső oldalon csúszásbiztos, vízzáróságot biztosító polipropilén alátétfólia
- Egyszerűen beépíthető a nagy táblaméretnek és a társított rétegeknek köszönhetően
- Időtálló alaktartósság
- Hőhidmentes elemkapcsolat – körbefutó nutféderes élkialakítás
- Egyedi, természetes belső tér - a látszó szarufás kialakításnak köszönhetően



BACHL tecta-PUR® 022

Szabványos jelölés: PUR-MSZ EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)100-TR70-BS550

Bruttó táblaméret (nettó méret) mm	Kasírozás	Élképzés	Vastagság mm	Hőátbocsátási tényező * W/m²K	Követelmény
2400 x 1240 (2380 x 1220)	mindkét oldalon alufólia, felső oldalon átlapolható PP fólia borítás	körbefutó nutféder	80	0,243	magyar TNM rendelet
			100	0,199	
			120	0,169	TNM rendelet költségoptimalizált szint
			140	0,146	Alacsony energiafelhasználású épület szintje
			160	0,129	
			180	0,115	
			200	0,105	
			220	0,095	Passzívház elvárás
			240	0,088	

* A teljes tetőszerkezetre vonatkozó hőátbocsátási tényező

A **tecta-PUR® 022** hőszigetelő lapok ideális megoldást kínálnak minden új magastető számára, a szarufák kiosztásától, a tető dőlésszögétől és a tetőfedés módjától függetlenül.

A **tecta-PUR® 022** hőszigetelő táblák felső oldalon polipropilén fóliakasírozással, és kétoldali 10 cm-es átlapolással rendelkeznek. Ezért, továbbá a csaphornyos élkiképzésnek köszönhetően lehetővé válik a páravándorlás a tetőben, valamint az alatta lévő szerkezetben hőhidmentes, szél- és esőbiztos hőszigetelőréteg alakítható ki.

A **tecta-PUR®** magastető hőszigetelő rendszer a teljes tetőszerkezet figyelembevétele mellett tűz- és zajvédelmi követelményeknek is megfelelnek.

Az újszerű beépítési mód együtt jár a belső látszó szarufás tetőtér kialakítással, mellyel egyedi, természetes és megnövelt tetőtér elérhető.

A hőszigetelés a szarufák, illetve a teljes fa tartószerkezet felett kerül elhelyezésre, így állandó védelmet biztosít ezen szerkezeti elemeknek, mellyel tetőszerkezetünk élettartama a többszörösére növelhető.

A **tecta-PUR®** magastető hőszigetelő táblák vasbeton koporsófödemes tetők esetén is alkalmazhatóak, itt facsavarak helyett speciális rögzítéstechnikára van szükség.

BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.

H-5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
Tel.: +36 (56) 586-500
Fax: +36 (56) 586-498
E-mail: bachl@bachl.hu

H-8184 Balatonfűzfő, Almádi út 3.
Tel.: +36 (88) 596-200
Fax: +36 (88) 451-704

H-4080 Hajdúnánás, Polgári út, Pf.177.
Tel.: +36 (52) 570-691
Fax: +36 (52) 570-692



www.bachl.hu

Hőszigetelés mindenkinek



www.bachl.hu