

Bauder PP 4t

Műszaki adatlap

Alkalmazási terület:	Plasztomerbitumenes hegeszthető lemez		
Felület	felül:	Talkum	
	alul:	Fóliakasírozás	
Hordozóbetét	típus:	Poliészterfátyol	
Termékszám:	1840 0005		

Tulajdonság	Vizsg. eljárás	Egység	Követelmény
Hosszúság	DIN EN 1848-1	m	8,0
Szélesség	DIN EN 1848-1	m	1,0
Vastagság	DIN EN 1849-1	mm	3,9
Hidegtűrés	DIN EN 1109	°C	≤ -10
Hőállóság	DIN EN 1110	°C	+120
Szakítószilárdság: maximális húzóerő	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	hossz: ≥ 500 kereszt: ≥500
Szakítószilárdság: nyújthatóság	DIN EN 12311-1	%	hossz: ≥35 kereszt: ≥35
Egyenesség	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Vízállóság	DIN EN 1928 Verf. B	-	megfelel
Tűzállóság	DIN EN ISO11925-2	-	E osztály DIN EN 13501-1 szerint
Besorolás külső hőterjedési osztály szerint	DIN V ENV 1187	-	határérték nincs megadva
Látható hiányosság	DIN EN 1850-1	-	nincs látható hiányosság
Rétegelváltási ellenállás	DIN EN 12316-1	N / 50 mm	határérték nincs megadva
Nyírési ellenállás	DIN EN 12317-1	N / 50 mm	határérték nincs megadva
Ellenállóság ütészzerű terhelésre	DIN EN 12691	mm	határérték nincs megadva
Ellenállóság statikus terhelésre	DIN EN 12730	kg	határérték nincs megadva
Mérettartósság	DIN EN 1107-1	%	határérték nincs megadva
Mesterséges öregedés DIN EN 1296	DIN EN 1109 DIN EN 1110	°C °C	határérték nincs megadva



A megfelelőségi tanúsítványt kiállító intézet azonosító száma: 1724
Gyártói termelésellenőrzési bizonyítvány száma: 021101 / 021201
(06)
DIN EN 13707, DIN EN 13969