

# Leistungserklärung

Leistungserklärung - Nummer

VT-V 2013/0002

## 1. Eindeutiger Kenncode

QASA, Vakuum Isolations Paneele (VIP) mit werkmäßig aufgetragenen Schutzschichten

1	Sperrholzplatte	3 mm
2	extrudierte Polystyrol-Schaumplatte (XPS)	5 mm
3	Polyurethan-Hartschaumplatte (PUR)	15 mm
4	HDF- und MDF-Platten	3 mm
5	Hart PVC-Platte	2 mm
6	glasfaserverstärkte Kunststoffplatte (GFK)	1,5 mm
7	Gummigranulatplatte	3 mm
8	OSB-Platte	10 mm
9	Phonotherm-Platte aus gepresstem Polyurethan	4 mm
10	PVC-Folie	3,7 mm
11	HPL-Laminatplatte	2 mm
12	Aluminiumblech	2 mm

## 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer

Auftrags-Nummer:

## 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck

Wärmedämmprodukte für Gebäude

## 4. Hersteller

VARIOTEC GmbH & Co. KG  
Werk II  
Moosweg 12  
D-92318 Neumarkt i.d.OPf.

qasa@variotec.de  
www.variotec.de  
Tel.: +49 9181 6946-10

## 5. System zur Feststellung der Leistung

System 3

## 6. Notifizierte Stelle, für die Typprüfung, Erstinspektion, Überwachung und Aussteller des "Leistungsbeständigkeitszertifikats"

FIW München  
Lochhamer Schlag 4  
D-82166 Gräfelfing

Notified Body Nr.: 0751


## 7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1:2007
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,0063 W/(m·K)	EN 12667:200-01
Wärmedurchlasswiderstand $R_d$		EN 12667, EN 12939
	R = 3,17 m <sup>2</sup> ·K/W	bei 20 mm VIP-Dicke
	R = 4,76 m <sup>2</sup> ·K/W	bei 30 mm VIP-Dicke
	R = 6,35 m <sup>2</sup> ·K/W	bei 40 mm VIP-Dicke
	R = 7,94 m <sup>2</sup> ·K/W	bei 50 mm VIP-Dicke
Druckspannung bei 10 % Stauchung	190 kPa	EN 826:1996-06
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	> 90 kPa	EN 1607:1997-01
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	< 1 %	EN 1604:2007-06

## 8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers



Ort und Datum der Ausstellung