

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0436

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Felhasználás céljai: **Normál folyékonyan felhordott, kétkomponensű, vízszigetelő termék CM O1, kültéri felhasználásra és úszómedencékhez, ragasztott kerámia burkolatok alá (ragasztás EN 12004 szabvány szerinti C2 ragasztóval)**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 14891:2012**

Bejelentett szervek: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus, kijelölt laboratórium, N.0370, végezte el a teljesítményértékelést (Vízszigetelés) a gyártó által vet minta vizsgálata alapján.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Kezdeti tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm²
Vízszigetelés:	nincs behatolás
Repedés-áthidaló képesség:	
- normál körülmények alatt:	≥ 0,75 N/mm²
- alacsony hőmérsékleten (-5 °C) (megerősítve vizsgálva)	≥ 0,75 N/mm²
Tapadószilárdság tartóssága:	
- vizes kontakt után:	≥ 0,5 N/mm²
- hő-öregítés után:	≥ 0,5 N/mm²
- fagyasztás-olvasztás ciklusok után:	≥ 0,5 N/mm²
- meszes vizes kontakt után:	≥ 0,5 N/mm²
Veszélyes anyagtartalom:	lásd Bizt.adatlapot

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milánó, 2014.09.03.



.....

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0 vált.megjegyzés: Első kibocsátás

MAPELASTIC TURBO
CE JEL
TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0436



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0436 EN 14891:2012 MAPELASTIC TURBO <i>Normál folyékonyan felhordott, kétkomponensű, vízszigetelő termék CM O1, kültéri felhasználásra és úszómedencékhez, ragasztott kerámia burkolatok alá (ragasztás EN 12004 szabvány szerinti C2 ragasztóval)</i>	
Kezdeti tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm ²
Vízszigetelés:	nincs behatolás
Repedés-áthidaló képesség:	
- normál körülmények alatt:	≥ 0,75 N/ mm ²
- alacsony hőmérsékleten (-5 °C) (megerősítve vizsgálva)	≥ 0,75 N/ mm ²
Tapadószilárdság tartóssága:	
- vizes kontakt után:	≥ 0,5 N/ mm ²
- hő-öregítés után:	≥ 0,5 N/ mm ²
- fagyasztás-olvadás ciklusok után:	≥ 0,5 N/ mm ²
- meszes vizes kontakt után:	≥ 0,5 N/ mm ²
Veszélyes anyagtartalom:	lásd Bizt.adatlapot

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba