



Teljesítménynyilatkozat

a 275/2013 (VII.16.) kormányrendeletnek megfelelően

Nafuflex Basic 2 bitumenes szigetelő vastagbevonat

num. 3313091

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

kétkomponensű bitumenes habarcs

2. Típus-, sarzs- vagy szériaszám, vagy egyéb ismertetőjel az építőipari termék azonosításához:

sarzs szám: lásd a termék csomagolásán

3. A termék gyártó által megadott felhasználási területe/területei az alkalmazott, műszaki specifikációnak megfelelően:

kétkomponensű bitumenes szigetelő vastagbevonat talajjal takart építmények védelmére

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy márkaneve:

**MC-Bauchemie GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop**

5. Képviselő neve és címe:

nem releváns

6. Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

3-as rendszer

7. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. adta ki a 137/2005 H1 jelű Építőipari Műszaki Engedélyt, az ÉMI A-718/1996 sz. Építőipari Alkalmassági Bizonyítványa, az MPA NRV 53 0318 093 (D) vizsgálati jelentése és az ÁKMI 4518/2001 számú Közútépítési Alkalmazási Hozzájárulása valamint a 137/2005 jelű Műszaki Szállítási Feltételekben foglaltak alapján és e dokumentumokban rögzített feltételek mellett.

8. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén kiadott ETA:

nem releváns

9.



Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképeség	Műszaki specifikáció
Szakítószilárdság (N/mm ²)	0,14	MSZ EN ISO 527-1:1993
Szakadási nyúlás (%)	178	MSZ EN ISO 527-1:1993
Shore A keménység	60	MSZ EN ISO 868:2003
Felületre merőleges tapadósilárdság (N/mm ²) -betonfelületen -cementhabarcsra	0,63 0,29	UT2-3.406 M1 melléklete
Páradiffúziós ellenállás (m ² *sec*Pa/kg)	38*10 ⁶	MSZ 10337
Hőállósági vizsgálat - nedves +40°C - száraz +40°C	hőálló hőálló	ÉMISZ 281
Vízzárósági vizsgálat (pozitív oldali) 4 bar nyomásig	megfelelő	MSZ 4715
Fagyállóság	25 ciklus után meghibásodás nem történt	ÉMISZ 265
Vegyszerállóság -víz -6 g/l SO ₄ ²⁻ tartalmú víz	ellenálló ellenálló	ÉMISZ 281

10. Az 1-es és 2-es pontban levő információkkal azonosított termék tulajdonságai megegyeznek a 9-es pontban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 4-es pontban megjelölt gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

MC-Bauchemie Kft.
1117 Bp., Hengermalom u. 47/A
Fióktel: Tótvázsony, hrsz. 776/14
lev.cím: 8246 Tótvázsony, Pf. 2

2013-07-01

Németh László
laborvezető