



Teljesítménynyilatkozat

a 275/2013 (VII.16.) kormányrendeletnek megfelelően

OXAL DS-HS szulfátálló szigetelő iszap

num. 4710074

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

szulfátálló szigetelő iszap

2. Típus-, sarzs- vagy szériaszám, vagy egyéb ismertetőjel az építőipari termék azonosításához:

sarzs szám: lásd a termék csomagolásán

3. A termék gyártó által megadott felhasználási területe/területei az alkalmazott, műszaki specifikációnak megfelelően:

szulfátálló szigetelő iszap, nedves és sókkal terhelt falak felújításához, külső és belső szigetelésként 1,5 bar víznyomásig

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy márkaneve:

**MC-Bauchemie Kft.
1117 Budapest Hengermalom u. 47/A**

5. Képviselő neve és címe:

nem releváns

6. Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

**3-as rendszer
4-es rendszer a tűzveszélyességgel kapcsolatban**

7. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

**A notifikált ÉMI Nonprofit Kft. (regisztrációs száma 1415) végezte az első típusvizsgálatot, és adta ki az A-152/2008 jelű ÉME-t.
A gyártó, az MC-Bauchemie Kft. végezte a 4. rendszer szerint osztályozást tűzveszélyességi szempontból a bizottság 2010/81/EU határozatának megfelelően.**

8. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén kiadott ETA:

nem releváns



9.

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképeség	Műszaki specifikáció
Tűzbiztonság	A1 osztály	MSZ EN 13501
Tapadószilárdság -levegőn tárolva	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 1542
Hajlító-húzószilárdság: -28 napos	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 1015-2
Nyomószilárdság: -28 napos	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 1015-2
Zsugorodás/duzzadás -levegőn tárolva	max: -2,0 mm/m	MSZ EN 12617-1
Vízzáróság:	28 nap, 1,5 bar nyomáson vízbehatalás max. 2 mm	IBH Merkblatt 1992
Vegy ellenállás -hálózati vízben -desztillált vízben -szulfátos modelloldatokban -modell szennyvízben - rothadó szennyvízben -áramló kommunális szennyvízben	elváltozás nincs	VITUKI előírása szerint

10. Az 1-es és 2-es pontban levő információkkal azonosított termék tulajdonságai megegyeznek a 9-es pontban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 4-es pontban megjelölt gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

MC-Bauchemie Kft.
1117 Bp., Hengermalom u. 47/A
Fióktel: Tótvázsony, hrsz. 776/14
lev.cím: 8246 Tótvázsony, Pf. 2

2013-07-01

Németh László
laborvezető